
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska
ADRES INWESTYCJI : 63-435 Sośnie, Szklarka Śląska, dz. nr ewid. 344/1; 344/2 i 355
INWESTOR : Gmina Sośnie
ADRES INWESTORA : 63-435 Sośnie ul. Wielkopolska 47
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzecznawca kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
Tadeusz Gruchała

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2021

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA :

Data opracowania
06.05.2021

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska	1	7

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Szklarka Śląska			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01 cena rynkowa	(168.00+10.00*2)/1000	km	0.188	
				RAZEM	0.188
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do nośności dla grupy G1, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-03	Uwaga: - wymagane potwierdzenie wymaganej nośności dla grupy G1 - protokół badania wskaźnika zagęszczenia Is oraz modułu spężystości (wtórnego modułu odkształcenia) <jezdnia 3,0 m z poboczami po 0,50 m>(3.00+0.50*2)*188.00+<łuki>(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2	m ²	795.000	
				RAZEM	795.000
3	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	3.20*188.00+<łuki>(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2	m ²	644.600	
				RAZEM	644.600
4	KNNR 6	Skropienie podbudowy asfaltem	m ²		
d.1	1005-07	3.00*188.00+<łuki>(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)*2	m ²	607.000	
				RAZEM	607.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ście- ralnej po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0309-02 25 poz.4		m ²	607.000	
				RAZEM	607.000
6	KNNR 6	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.1	0113-05	<pobocza>0.50*188.00*2	m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
7		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem w POZG	kpl.		
d.1	cena rynkowa	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000