

Znak postępowania: **ZP.271.1.2022**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy: postępowania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej z trybunami, boiska do piłki siatkowej plażowej, kortu tenisowego oraz parkingu w m. Sośnie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), **Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Pytania z dnia 16.02.2022 r.**

1. Trybuny - w przetargu publicznym powinny być konkretnie określone jak mają wyglądać i z czego wykonane by każdy oferent wyceniał tego samego typu trybuny.

#### **Odpowiedź:**

W zakresie dostawy i montażu trybun Zamawiający określa następujące minimalne wymagania:

- 2 trybuny 3-rzędowe,
- przewidywana liczba miejsc siedzących: 2x200= 400,
- miejsca siedzące z oparciem, oparcie min. 35cm
- krzeselka z atestami, opiniami w zakresie p.poż., toksyczności, wytrzymałości
- trybuna wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- nawierzchnia pod trybunami wykonana z kostki betonowej,
- podest stalowy blacha ryflowana lub krata „WEMA”,
- całość zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- poręcze o wysokości 110 cm.

W ocenie Zamawiającego wskazane parametry są wystarczające do stworzenia oferty. Projekt wykonawczy/montażu trybun jest objęty postępowaniem przetargowym.

---

2. Proszę o przekazanie rysunków wiat dla zawodników czy mają być wyposażone czy to mają być kontenery - brak wytycznych do wyceny by każdy oferent oscylował w jednym standardzie. Jeśli mają być trwale utwierdzone w podłożu - proszę o przekazanie rozwiązania projektowego.

#### **Odpowiedź:**

W zakresie dostawy i montażu boksów zadaszonych Zamawiający określa następujące minimalne wymagania:

- ilość wiat: 2szt.
- konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- ilość miejsc siedzących: min. 14
- miejsca siedzące z oparciem,
- pokrycie: szkło akrylowe lub poliwęglan komorowy,

- kabina z zadaszeniem,
- trwale zakotwiona do podłoża.

W ocenie Zamawiającego powyższe parametry są wystarczające do stworzenia oferty. Rozwiązanie w zakresie zakotwienia i montażu należy przedstawić w projekcie wykonawczym/montażu.

---

3. Nie zrozumiała jest odpowiedź "proszę o wyjaśnienie co dokładnie na wchodzić w zakres serwisowania kortu tenisowego? Odpowiedź np. koszenie? na korcie tenisowym mamy nawierzchnię syntetyczną? proszę o wyjaśnienie o co chodzi?"

**Odpowiedź:**

Zakres serwisowania został dokładnie określony w SWZ oraz w odpowiedzi do pytania z dnia 10.02.2022r. Do zakresu serwisowania kortu tenisowego należy czyszczenie nawierzchni kortu.

---

4. Pkt. 10 proszę o rozwiązanie projektowe które umożliwi każdemu z oferentów wycenić ten podobny produkt np. otwierane automatycznie otwieranie ręczne itd.

**Odpowiedź:**

W zakresie dostawy i montażu bram, furtek Zamawiający określa następujące minimalne wymagania:

- wypełnienie furtki, bramy panelem typu „2D”
  - drut pionowy min. 6mm
  - drut poziomy min. 8mm
  - oczka 50x200
  - malowane proszkowo oraz zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe
  - otwieranie ręczne
- 

5. Pkt. 11 proszę o potwierdzenie o jakie ilości chodzi - określenie że w projekcie budowlanym są ilości więc proszę potwierdzić ilości projektowane wskazane:

Projektowany parking - 1040,01 m<sup>2</sup>

Projektowane utwardzenia z kostki bet (w tym chodnik 970,79m<sup>2</sup>) - 4096,17m<sup>2</sup>

Projektowane utwardzenie z bet. asf. - 1326,84 m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w ofercie następujące ilości nawierzchni utwardzonych (zgodnie z przedmiarem):

- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr. 6cm: 960,79 m<sup>2</sup>
  - nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr. 8cm: 1040,01 m<sup>2</sup>
- 

6. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert w celu ostatecznych wyjaśnień by każdy z oferentów miał pełną wiedzę co należy wycenić w przetargu.

**Odpowiedź:**

W celu umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów i sporządzenia ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 28.02.2022 r. godz. 9.00.

---

7. Proszę o podanie parametrów / przekrojów słupków ogrodzenia odpowiednia: do ogrodzenia 2m, 4m, 6m

**Odpowiedź:**

Minimalny przekrój dla ogrodzenia o wysokości 2m: 60x40x3

Minimalny przekrój dla ogrodzenia o wysokości 4m: 80x80x3

Minimalny przekrój dla ogrodzenia o wysokości 6m: 100x100x4

---

8. Proszę o określenie oczka siatki - do 2m i powyżej 2m - określenie oczka nie większe niż 50x200 nie określają parametrów technicznych.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować na całej powierzchni oczko 50x200.

---

9. Ze względu na dużą ilość urobku, która powstanie w trakcie prowadzenia robót (szacunkowo ok. 5400 m<sup>3</sup>) zwracamy się z prośbą o wskazanie odległości wywozu. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie we wskazanym miejscu każdy rodzaj urobku, w tym również grunt częściowo zmieszany np. z gruzem (część urobku, który powstanie z korytowania będzie zmieszany właśnie z gruzem).

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić wywóz na odległość do 2 km. Zamawiający przyjmie wyłącznie grunt nie zawierający domieszek innego materiału, np. gruzu.

---

10. Czy do wykonania nawierzchni poliuretanowej Zamawiający dopuści zastosowanie EPDM wtórnego? Czy Zamawiający wymaga, aby granulaty EPDM był barwiony w masie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania EPDM z produkcji pierwotnej oraz granulatu barwionego w masie.

---

11. W odpowiedzi do pytania numer 1 z dnia 10.02.2022 Zamawiający wskazuje, że będzie wymagał protokołu zagęszczenia gruntu w celu potwierdzenia odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Proszę o informację, czy koszt sporządzenia raportu przez uprawnionego geotechnika pokrywa Zamawiający. Proszę również o określenie, czy taki raport będzie wymagany tylko i wyłącznie dla podłoża kortu tenisowego?

**Odpowiedź:**

Koszty wszystkich badań oraz próbek, których może żądać Zamawiający na etapie realizacji robót, ponosi Wykonawca. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia raportów geotechnicznych dla tych robót, gdzie należy osiągnąć odpowiednie stopnie zagęszczenia gruntu, tj. warstwy drogowe, wykopy dla rurociągów, kabli, urządzeń podziemnych, podbudowa kortu tenisowego.

---

12. Zgodnie z zapisami SWZ w zakresie przetargu jest również sporządzenie projektu wykonawczego, montażowego czy Zamawiający wymaga, aby takie projekty zostały sporządzone przez uprawnionych projektantów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaleca, aby projekty wykonawczego zostały sporządzone przez uprawnionych projektantów.

---

13. Proszę o informację, kto pokrywa koszt sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej.

**Odpowiedź:**

Koszt sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej oraz przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w ofercie.

---

14. Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp na czas budowy do przyłączy wod - kan oraz przyłącza elektrycznego.

**Odpowiedź:**

Organizacja i koszt mediów na czas trwania budowy należy do zakresu Wykonawcy.

---

15. Czy wywiezienie zalegającej hałdy gruzu znajdującej się na terenie planowanej inwestycji należy ująć w kosztach oferty?

**Odpowiedź:**

Tak.

---

16. Proszę o informację, czy studnia głębinowa, z której projektowane jest zasilanie instalacji podlewania boiska, jest uzbrojona w pompę oraz armaturę.

**Odpowiedź:**

Istniejąca studnia głębinowa nie jest uzbrojona. Koszt pompy do studni głębinowej oraz armatury należy ująć w ofercie.

---

17. Projekt branży elektrycznej nie obejmuje zasilania pompy w studni głębinowej, komory sterowania instalacją nawadniania boiska i przepompowni wód deszczowych. Proszę o potwierdzenie, że studnia posiada aktualnie przyłącze elektryczne.

**Odpowiedź:**

Przyłącza elektryczne do studni głębinowej, komory sterowania instalacją nawadniania boiska, przepompowni wód deszczowych należy ująć w ofercie.

---

18. Proszę o informację, czy przepompownia wód deszczowych ma zostać wyposażona w układ 1- pompowy, czy 2-pompowy, czy przepompownię należy wyposażyć w szafę sterującą?

**Odpowiedź:**

Przepompownię wód deszczowych należy wyposażyć w układ 2-pompowy. Przepompownię należy wyposażyć w szafę sterującą.

---

19. Proszę określić wyposażenie komory retencyjnej, z której będzie zasilana instalacja nawadniająca.

**Odpowiedź:**

Wyposażenie komory retencyjnej (8m<sup>3</sup>) zgodnie z opisem branży sanitarnej – strona 8.

---

20. Czy zraszacze mają zostać wyposażone w elektrozawór?

**Odpowiedź:**

Tak.

---

21. Proszę o określenie miejsca montażu szafy sterującej instalacją nawadniającą.

**Odpowiedź:**

Szafę sterującą należy zamontować w budynku szatni.

---

22. Projekt branży elektrycznej nie obejmuje przewodów sterowania zraszaczami, natomiast z opisu branży sanitarnej wynika, że taki przewód jest wymagany - proszę jednoznacznie potwierdzić, czy należy uwzględnić ten zakres w ofercie.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w ofercie przewód sterowania zraszaczami – zgodnie z informacją zawartą w opisie branży sanitarnej.

---

23. Zgodnie z informacją zawartą w przedmiarze branży sanitarnej odwodnienie liniowe zaprojektowano w klasie obciążenia A15, zwracamy uwagę, że klasa obciążenia A15 nie jest przeznaczona do obciążeń większych niż 1,5t. Proszę o określenie parametrów technicznych odwodnienia liniowego.

**Odpowiedź:**

W miejscach narażonych na ruch większy niż 1,5t należy zastosować odwodnienie liniowe w klasie min. C250. Należy zastosować koryta wykonane z polimerobetonu lub betonu, zwieńczone rusztem żeliwnym. Szerokość dla boiska piłkarskiego: 100 mm, dla parkingu: 150 mm. Podłączenie odwodnienia do kanalizacji poprzez studzienki osadnikowe.

---

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w zakresie przetargu instalacji nagłaśniającej.

**Odpowiedź:**

Instalacja nagłaśniająca nie jest objęta przetargiem.

---

25. Czy zamiast odwodnienia liniowego Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wpustów betonowych zwieńczonych żeliwem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

---

26. Zwracamy uwagę, że boisko do piłki plażowej oraz kort tenisowy nie mają zaprojektowanych bram wjazdowych, co utrudni w przyszłości prowadzenie prac konserwacyjnych oraz czynności związanych z utrzymaniem obiektów. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga montażu bram wjazdowych.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić bramę wjazdową na teren kortu tenisowego oraz boiska do piłki plażowej. Bramy należy wykonać w systemie zgodnym z systemem ogrodzenia. Wysokość bramy min. 3,2 m, szerokość min. 3,2 m. Otwieranie/zamykanie ręczne.

---

27. Proszę o określenie wyposażenia boiska do piłki nożnej.

**Odpowiedź:**

- bramka aluminiowa 5x2 montowana w tulejach, komplet siatek - 2szt.
  - trybuny zewnętrzne trzyczędowe – 2szt. ( 2x200 = 400 miejsc siedzących)
  - boksy dla zawodników gospodarczy oraz gości – 2szt.
- 

28. Czy Zamawiający nie przewiduje odgradzenia płyty boiska piłkarskiego od strony trybun?

**Odpowiedź:**

Nie.

---

29. W jaki sposób przewiduje się napełnianie zbiornika retencyjnego?

**Odpowiedź:**

Napełnianie zbiornika przewiduje się ze studni głębinowej (zgodnie z opisem branży sanitarnej).

---

30. Proszę o dokładne określenie ilości ogrodzenia oraz piłkochwyków.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w ofercie:

- ogrodzenie o wysokości 4 m w ilości 528 m
  - piłkochwyty o wysokości 6 m w ilości 136 m (piłkochwyty zlokalizowane za bramkami do piłki nożnej)
- 

31. Czy dla kortu tenisowego należy zastosować taką samą geowłókninę jak dla boiska do piłki siatkowej plażowej?

**Odpowiedź:**

Tak.

---

32. W Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdział II ppkt 1.2 jako zakres przedmiotu zamówienia wskazano wykonanie punktu poboru wody w okolicy kortu tenisowego. Projekt nie przewiduje wykonania takiego punktu, czy Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ? Jeśli tak to proszę o wskazanie rozwiązań projektowych wykonania takiego punktu.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić wykonanie punktu poboru wody w sąsiedztwie furtki wejściowej kortu tenisowego (maksymalnie 2 m od furtki wejściowej). Punkt poboru należy zasilić rurociągiem PE DN 32 podłączonym w budynku szatni (dł. rurociągu: 230 m).

W punkcie poboru należy zamontować szafkę typu „hydrantowego” oraz hydrant ogrodowy wraz ze stojakiem hydrantowym przenośnym o średnicy DN 25.

---

33. Czy projekt branży drogowej obejmuje swoim zakresem ścieżki do kortu tenisowego oraz chodniki prowadzące do wejścia na boiska piłkarskie?

**Odpowiedź:**

Nie.

---

34. Czy na wejściu na teren kortu tenisowego Zamawiający przewiduje zastosowanie zewnętrznej wycieraczki do butów?

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić w ofercie zewnętrzną wycieraczkę z rusztem metalowym przy wejściu na teren kortu tenisowego. Wymiar min. 1,5x1 m.

---

A. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów określone w rozdziale 3 SWZ pkt 2:

**w rozdziale 3 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu: **21.02.2022 r. o godz. 9:00.**

**w rozdziale 3 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu: **28.02.2022 r. o godz. 9:00.**

**w rozdziale 3 pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21.02.2022 r. o godz. 10:00.**

**w rozdziale 3 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **28.02.2022 r. o godz. 10:00.**

C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

**w rozdziale 3 pkt. 4 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 22.03.2022 r.**

**w rozdziale 3 pkt. 4 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 29.03.2022 r.**

D. Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00046052/01 z dnia 04.02.2022r. oraz zmianę postępowania opublikowanego na: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane z dnia 18.02.2022 r.*

Wójt  
/-/ Stanisław Budzik